

LICHID DECAPANT

LICHID DECAPANT CU REACȚIE PUTERNICĂ ȘI INDICATOR DE SCHIMBARE A CULORII

Produs decapant anticorosiv pentru îndepărtarea zgurii și ruginii din sisteme de încălzire, circuite de răcire cu țevi din cupru, fier și oțel.

MOD DE UTILIZARE

Lăsați produsul să circule în interiorul instalației, diluat în apă la 10 – 30 % (1 – 3 litri de produs în 10 litri de apă), începând cu concentrația mai mică. Când culoarea se schimbă din roșu în galben-portocaliu, adăugați **LICHID DECAPANT** până când în soluția acidă de culoare roșie nu mai există efervescentă.

După ce tratamentul decapant este finalizat, spălați instalația cu o soluție de **NEUTRALIZATOR** la 2 – 3 %, apoi cu apă curentă.

CLASIFICAREA RISCURILOR

R 36/38: Iritant pentru ochi și piele.

AVERTISMENTE

S 2 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 26: În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

S 28: În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu multă apă și bicarbonat de sodiu.

Xi Iritant



MOULDPRO Aps - Baltorpbakken 10 DK - 2750 Ballerup -
Danemarca Telefon: +45 7020 3131 Fax: +45 7020 3151