

PUDRĂ DECAPANTĂ

PUDRĂ DECAPANTĂ CU INDICATOR DE SCHIMBARE A CULORII

Pudră pe bază de acid adecvată pentru îndepărtarea zgurii din sisteme de încălzire, schimbătoare de căldură, circuite de răcire, țevi din oțel inoxidabil, aluminiu, bronz, cositor, aliaje ușoare.

MOD DE UTILIZARE

Dizolvați produsul în apă la aproximativ 10 – 15 % (1 kg de pudră în 10 litri de apă) și lăsați soluția să circule în interiorul instalației.

Când culoarea se schimbă din roșu în galben-portocaliu, adăugați **PUDRĂ DECAPANTĂ PLUS** până când în soluția de culoare roșie nu mai există efervescență.

SFATURI:

După ce tratamentul decapant este finalizat, spălați instalația cu o soluție de **NEUTRALIZATOR** la 2 – 3 %, apoi cu apă curentă.

CLASIFICAREA RISCURILOR

R 36/38: Iritant pentru ochi și piele.

AVERTISMENTE

S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 26: În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

S 28: În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu multă apă și bicarbonat de sodiu.

Xi Iritant



MOULDPRO Aps - Baltorpbakken 10 DK - 2750 Ballerup -
Danemarca Telefon: +45 7020 3131 Fax: +45 7020 3151